

Productblad klankplaat dubbel contrast - tijdelijke geleideroute

Toegankelijke geleideroutes overal en flexibel inzetbaar. Daarvan profiteren niet alleen mensen met een visuele beperking, maar iedere bezoeker die eenvoudig de weg wil vinden van, naar en in de juiste ruimte. Met de Blinkink geleidematten maak je jouw ruimte in een oogwenk toegankelijk. De matten zijn speciaal ontworpen voor tijdelijke toepassingen. Jouw event maak je er bijvoorbeeld toegankelijk mee. Ook kun je er een geleideroute tijdelijk mee aanpassen tijdens een verbouwing of bij een blokkade van de bestaande route.

Klankplaat

Blinden en slechtzienden worden tijdig geïnformeerd maar er is geen gevaar (objectmarkering), denk aan;

- aanduiding informatiepunt, zoals bij informatie(braille)borden
- aanduiding POI's (Point of Interest)
- aanduiding entree van een gebouw etc.

| | |
|----------------------------|---|
| Afmetingen plaat | 600 x 600 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Reliëf | puntprofiel 3 mm |
| Kleur plaat | dubbel contrast, basis wit met zwarte omranding |
| Hoogte plaat | 2 mm |
| Hoogte plaat incl. profiel | 5 mm |

Artikel overzicht

BIKP-WIT-DC | Dubbel Contrast-600 x 600 x 2 mm-aluminium gepoedercoat-gezeefdrukte zwarte rand 70 mm



BIKP-WIT-DC

Bevestiging klankplaten*

Het is belangrijk dat de klankplaten niet onbedoeld kunnen verschuiven. Een klankplaat moeten daarom aan weerszijden met tape worden vastgeplakt op de ondervloer. Voor slechtzienden is het bovendien belangrijk dat de klankplaat, qua kleur, goed afsteken ten opzichte van de ondervloer.

- Voor een een/tweedaagse evenementen raden wij aan om de klankplaten te plakken met tape, deels over de klankplaat, deels op de vloer aan alle zijanten bijv. Nichiban Gaffa tape, kleur zwart, 50 mm breed.
- Voor langdurige toepassingen raden wij aan om de klankplaat te fixeren aan de onderzijde met dubbelzijdig TESA 4964 tape. Let op: niet helemaal volplakken met tape, anders vervalt de klankruimte.

* Zie ook Plaatsingsinstructies tijdelijke geleideroute

Testen bevestiging

Maak gebruik van hoogwaardig Nichiban Gaffa tape. Afhankelijk van de afwerking van de ondergrond (bijv. wax-laag) kan tijdens het verwijderen van de tape de afwerking van de ondergrond meekomen met de tape. TG Lining is hier niet voor aansprakelijk.

Reiniging en onderhoud

Maak de klankplaat schoon na gebruik, verwijder eventuele lijmresten en droog de klankplaat.

Ondergrondcondities

De ondergrond dient droog en bezemschoon te zijn. Ten behoeve van een optimale aanhechting dient bij het tapen van de klankplaat aan de ondergrond de vloer vetvrij te zijn.

Verwerking

Bij toepassing tape alleen verwerken op een droge ondergrond, bij droog (weers)omstandigheden en een temperatuur tussen 15°C en 25°C.

Uithardingstijd

De klankplaten zijn direct beloopbaar. Er is geen sprake van een uithardingstijd of nabehandeling.

Toepasbare richtlijn Toegankelijkheid

- Algemene richtlijn toegankelijkheid voor het inrichten van looproutes, bushaltes, parkeerplaatsen en reis- en routeinformatie, gepubliceerd in CROW publicatie 337.
- Richtlijn Toegankelijke Verkiezingen
- Algemene richtlijn Prorail OVS00228-V003

Bestekpost en offerte

Op te vragen door e-mail te sturen naar verkoop@tglining.nl

Wettelijke kennisgeving

De informatie en aanbevelingen met betrekking tot toepassing en eindgebruik van Blinkink producten wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van TG Lining. Op basis van dat de matten op de juiste wijze worden aangelegd, toegepast en onder normale omstandigheden voor voetgangersverkeer worden toegepast.

Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige Algemene Voorwaarden van TG Lining.

TG Lining is niet verantwoordelijk voor schade, kleurverschil of taperesten of andere soorten beschadigingen aan de ondergrond door toepassing van tijdelijke voorzieningen.