

Reiniging en onderhoud Blinkink® kunststof & metaal

Voor BINNEN

Wanneer er vanaf de oplevering een gedegen onderhoudsprogramma voor de vloer wordt samengesteld, waarin de frequentie van het reinigen is afgestemd op het gebruik van de vloer, zullen de geleidevoorzieningen (markeringen) op de vloer niet alleen representatief ogen maar ook hun functionaliteit blijven behouden. In het bijzonder voor wat betreft de contrastwaarde van geleidelijnen en noppenmarkeringen.

Het reinigingsadvies bestaat uit twee onderdelen:

- A - Reiniging van een nieuwe markering op de vloer.
- B - Reiniging van bestaande markeringen.

A - Reiniging van nieuwe markeringen

Recent aangebrachte belijning kan gereinigd worden na 3 dagen omdat de hechtlaag zich bindt aan de ondergrond en er zo minder kans is op 'inloopvuil' tussen de hechtlaag en de ondergrond.

1. Verwijder eerst het losse vuil met een droge stofwischer of stofzuiger.
2. Maak een inschatting van het soort vuil dat aan de vloer is gehecht. Het gebruik van een schone dweil of microvezel vlakmop met alleen water volstaat normaliter om de Blinkink® producten schoon te houden. Reinig zoveel mogelijk in de looprichting van de geleidelijnen.
Het gebruik van een schoonmaakmiddel is niet direct noodzakelijk. Wanneer u een schoonmaakmiddel wenst te gebruiken dan adviseren wij u het gebruik van een licht alkalisch reinigingsmiddel.

! Maak geen gebruik van een boen- of schrobmachine, omdat de (vaak roterende) borstels en de waterzuiger van de machine een vlakke ondergrond vereist.

Bij gebruik van de machine bestaat de kans dat het ribbel-of nopreliëf er afgedrukt wordt.

